



# CENTROTECNICA

*stress to ensure*

## SHAKER LDS V895 CON SLIP TABLE E EXPANDER GUIDATO

*Shaker elettrodinamico molto duttile e di forza elevata per prove di vibrazione.*

*E' dotato di una speciale slip table modulare, configurabile in diverse dimensioni, per adattarsi ai campioni mantenendo ottimale l'efficienza della macchina.*

*Grazie all'extender guidato è possibile effettuare test su campioni dalla massa particolarmente elevata, anche con baricentro decentrato.*



### CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

Forza sine (peak): 56 kN

Accelerazione max: 100 g pk sine / 50 g rms random

Corsa massima: 63,5 mm (pk-pk)

Range di frequenza: 5 - 2300 Hz

Diametro armatura: 440 mm ampliabile con expander

Dimensioni max slip table: 1800 x 1600 mm

Dimensioni min slip table: 600 x 600 mm

Carico statico max: 650 kg

Carico statico max con ext. guidato: 1900 kg

Canali del controllore: fino a 32

Tipi di test: Sine, Random, Shock, Dwell,....

**Per informazioni o richieste di preventivo: [info@centrotecnica.it](mailto:info@centrotecnica.it) - 0255305888**