



CENTROTECNICA

SISTEMA COMBINATO VIBRAZIONI + CLIMA N°4 SHAKER LDS V730 CON CAMERA CLIMATICA



Sistema adattabile ad un'ampia gamma di prodotti.

Shaker elettrodinamico di media potenza dotato di camera climatica.

Il sistema shaker + camera può eseguire test combinati in conformità ai principali standard (DIN, ISO, MIL, IEC e ASTM) e ai capitolati specifici automotive.

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

SHAKER:

Forza sine (peak): 9,8 kN
Accelerazione massima: 70 g pk sine / 60 g rms random
Corsa massima: 50,8 mm (pk-pk)
Range di frequenza: 5 - 3000 Hz
Dimensioni armatura: 335 mm ampliabile con expander
Carico statico massimo: 160 kg
Canali del controllore: fino a 32
Tipi di test: Sine, Random, Shock, Sine on Random, Dwell,...

CAMERA CLIMATICA WEISS 600/5/V:

Range di temperatura: -40°C / +180°C
Temperatura con clima: +5°C / +95°C
Gradiente termico: 5°C / min.
Dimensioni interne: 940x800x800 mm
Controllo dell'umidità: 10% / 95%

Contattateci per pianificare i vostri test. Tel: 0255305888 h. 9:00-13:00 / 14:00-17:30 mail: info@ctecnica.it